


## FUN-Deck WPC - viel Spaß, wenig Arbeit!

Mit der einzigartigen Schutzschicht macht Ihnen FUN-DECK das Wohnen im Garten leicht:

- ✓ Schmutz hat keine Chance - Auch Rotwein und Fett nicht
- ✓ Einfach feucht abwischen - fertig. Keine "bleibenden Erinnerungen"
- ✓ Keine Verfärbungen durch Witterung, auch nicht bei Halbüberdachung
- ✓ Beidseitig verwendbar, einmal glatt, einmal "echte" Holzstruktur
- ✓ Durch gebürstete Oberfläche echtes "look-n-feel" von Holz
- ✓ Drei Farbtöne, drei Längen, zwei Breiten - Jede Terrasse gelingt!



**FUN-DECK**



**HOLZ**  
**HERBST**

23 x 138 mm, Rundkammer, 3+4+5 m

UVP inkl. MwSt.: 8,95 €/lfdm

23 x 138 mm, Randleiste massiv, 3 m

UVP inkl. MwSt.: 12,95 €/lfdm

Clipset (90 Clips inkl. Schrauben für Holz-UK)

UVP inkl. MwSt.: 37,50 €/Set

Clipset (90 Clips inkl. Schrauben für Alu-UK)

UVP inkl. MwSt.: 39,95 €/Set

Multigrey dark

Multigrey light


Multibrown wild

Bitte beachten Sie die ausführliche Montageanleitung auf [www.fun-gard.de](http://www.fun-gard.de)



## FUN-Deck Kurzanleitung für Montage und Pflege V01012018

Dieses Merkblatt dient der schnellen Übersicht und als Basis für Ihre Kaufentscheidung. Vor der Montage lesen Sie bitte die vollständige Anleitung unter [www.fun-deck.de](http://www.fun-deck.de), die ständig aktuell bereitsteht.

<b>Wichtig zu wissen</b>	<b>23x138 mm RHK Rundhohlkammer</b> (Gewicht 2,62 kg / lfdm)	<b>23x138 mm massiv</b> (Gewicht 3,81 kg / lfdm) <b>23x210 mm massiv</b> (Gewicht 5,80 kg / lfdm)	
Max. <b>UK-Abstand</b> (Achsabstand)	40 cm (Privatgarten)		
<b>Gefälle</b> in Dielenrichtung	Min. 2 % = 2 cm pro Meter	2% empfohlen	
Art der <b>Unterkonstruktion</b>	Dauerhaftes Holz (ab 40x60 mm) oder Alu (z.B. 30x50 mm)		
<b>Aufbau</b>	Unterkonstruktion vom Untergrund entkoppeln, für <u>wirksame Durchlüftung</u> sorgen, auf Wasserablauf + stabilen Grund achten		
<b>UK-Bauweise</b>	Rahmen oder Fixierung mit dem Untergrund (Enden und Mitte)		
<b>Doppel-UK bei Kopfstößen</b>		Ja, mit Zwischenraum / Wasserablauf. <u>Jedes</u> Dielenende erhält eigenen Fixierungsclip. Kopfabstand zwischen den Dielen siehe Temperaturtabelle	
<b>Befestigung</b> Nur FUN-Deck Clipset (Flächen- + Fixierungsclips im Set, 5 mm Fugenbreite) und für Start + Ende Cobra Start-Clip verwenden.  ACHTUNG: Bei Bestellung gleich die Art der UK angeben, da Clipsets für Holz und Alu unterschiedliche Schrauben enthalten.  Bei Alu-UK (2 mm Wandstärke) unbedingt Distanzband (EPDM Shore 15) einplanen. Holzschrauben vorbohren.	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur eine Diele ohne Stoß = Fixierungsclip in Dielenmitte</li> <li>• Fläche mit einem Kopfstoß = Fixierungsclips am Kopfende (Siehe Skizze „Doppel-UK bei Kopfstößen“, max. 2 x 5 m)</li> <li>• Fläche mit mehr als einem Stoß in Dielenlänge: Fläche mit Breakerbord/Querdielen unterbrechen, siehe Anleitung</li> </ul>		
<b>Dielenabstand an Kopf und Rand</b>	Abhängig von der Montagetemperatur, siehe Temperaturtabelle Am Rand zu umliegenden Bauteilen jedoch mindestens 6 mm, auch wenn der Wert der Temperaturtabelle kleiner ist		
<b>Dielenüberstände</b>	Vermeiden. Dielenende bündig mit UK abschließen lassen		
<b>Konstruktive Belastung / freitragend</b>	Nein. Keine Freigabe für statische (tragende) Belastung		
<b>Lichtecht und minimierte Wartung</b>	Natürlich, durch holzfreie Schutzschicht (Co-Extrusion)		
<b>Reinigung</b>	Einfach feucht wischen und/oder mit Wasser abspritzen. Hartnäckige Verschmutzungen = Kunststoffreiniger (z.B. Nigrin)		
<b>Elektrostatische Aufladung</b>	Möglich, da geschlossene und wartungsarme Oberfläche. Hängt von bauseitigen Bedingungen ab (Wind/Luftfeuchtigkeit). Einfach Pflegeempfehlung anfragen auf <a href="http://www.fun-deck.de">www.fun-deck.de</a>		
<b>Lagerung</b>	Dielen immer eben liegend, vollflächig aufliegend und trocken lagern (Garage/Keller). Instabile Lagerung vermeiden		
<b>Produktionsbedingte Toleranzen</b> (Dielen sind immer rechtwinklig gekappt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge: + 10 mm (um temperaturbedingte Unterlänge zu vermeiden)</li> <li>• Breite: +- 1,5 mm (immer kopfseitig ausmitteln, 2,5 mm bei 210 mm)</li> <li>• Stärke: +- 1,0 mm (aufgrund Kopfabstände immer unauffällig)</li> </ul>		
<b>Temperatur</b> (Materialtemperatur bei Verlegung und resultierende Ausdehnung und Kopffugen)		<b>3m Diele</b>	<b>4m Diele</b>
<b>WICHTIG: Detailinfos in der vollständigen Anleitung: <a href="http://www.fun-deck.de">www.fun-deck.de</a></b>	10°C	4,8 mm	6,4 mm
	20°C	3,6 mm	4,8 mm
	30°C	2,4 mm	3,2 mm
			<b>5m Diele</b>
			8,0 mm
			6,0 mm
			4,0 mm