

**5. Luftdichtheit / Dachbahnen**

5.1 Dachbahnen



Bezeichnung	Rollengröße
Dachpappe V13, besandet	10 x 1 m
Bitumenschweißbahn V60 S4, talkumiert (auslaufend)	5 x 1 m
Hassotekt G200 DD, grob bestreut	10 x 1 m
Hassodritt Polymer Bitumenschweißbahn PYE PV200 S5	5 x 1 m
Bitumenschweißbahn Hassotekt Kubivent SN-H	8 x 1,08 m
Bitumenschweißbahn Hassotekt Kubivent SN-H	10 x 1,08 m
Hassodritt Fusion EP (Elastomerbitumen-Schweißbahn)	5 x 1 m
Hassodritt SKO-SN (Elastomerbitumen-Selbstklebebahn)	6 x 1 m
RESITRIX SK W Full BOND (EPDM-Dichtungsbahn)	10 x 1 m
Resitrix FG 35 Flächengrundierung	4,5 kg Kanister

**Kurzinfo RESITRIX EPDM-Dichtungsbahn:**

RESITRIX® SK W Full Bond ist die vollflächig selbstklebende, heißluftverschweißbare und zusätzlich wurzelfeste EPDM-Dichtungsbahn nach FLL-Verfahren und gemäß DIN EN 13948. Somit ist RESITRIX® SK W Full Bond speziell für die vollflächige Verklebung und außerdem für Gründächer alle Art geeignet.

Besondere Vorteile:

- Zertifizierte Gebrauchsdauer von über 50 Jahren, auch für die Nahtfügung (SKZ-Studie)
- Einlagige Abdichtung
- Sichere Verlegung – Vollflächig selbstklebendes System
- Dauerhaft elastisch und flexibel bei tiefen Temperaturen
- Kein Shattering-Effekt
- Haftvermittelnde Oberschicht, Glaslegeeinlage
- 100% frostsicher und absolut unempfindlich gegen Fäulnis
- Beständig gegen Mikroorganismen
- Ohne zusätzlichen Oberflächenschutz beständig gegen Ozon, UV- und Infrarotstrahlung
- Widersteht einer Vielzahl chemischer Medien und Umweltemissionen
- Bitumenverträglich
- Weichmacher- und chlorfrei
- Rutschfeste Oberfläche
- Kann bei Temperaturen bis -40° C und auch bei Nässe gut begangen werden
- Vollkommen schrumpffrei während der gesamten Nutzungsdauer
- Recyclingfähig

Bilder: Ampack