

1. Konstruktive Produkte und Hobelware

1.9 Holzfassaden



Deckelschalung

Dimension:	Holzart	Oberfläche	Behandlung:
24 x 150 mm	Lärche	sägerauh, getrockn.	unbehandelt
20 x 145 mm	Lärche	gehobelt, getrockn.	unbehandelt
24 x 125 / 160 mm	Lärche	sägerauh, frisch	unbehandelt
26 x 120/140/160 mm	Fichte	sägerauh, frisch	unbehandelt
aus 24x80/125/160 mm	Lärche	gehobelt/gefast	unbehandelt
21x145mm	Fichte	Sichts. feingesägt	deckend braunrot
21x145mm	Fichte	Sichts. feingesägt	deckend achatgrau
20x140mm	sib. Lärche	Sichtseite feingesägt	unbehandelt



Keilstüpschalung

Dimension:	Holzart	Oberfläche	Behandlung:
25/14 x 145 mm	Fichte	feingesägt	unbehandelt
26/17 x 146 mm	sib. Lärche	feingesägt	unbehandelt
25/14 x 145 mm	Fichte	feingesägt	deckend braunrot
25/14 x 145 mm	Fichte	feingesägt	deckend achatgrau



Fassadenprofil No. 3
(Doppelrhombus)

Dimension:	Holzart	Oberfläche	Behandlung:
27 x 145 mm	sib. Lärche	gehobelt	unbehandelt



Fassadenprofil DUO

Dimension:	Holzart	Oberfläche	Behandlung:
28 x 171 mm	Fichte	gehobelt	unbehandelt
28 x 171 mm	sib. Lärche	gehobelt	unbehandelt



Rhombus-Leiste

Dimension:	Holzart	Oberfläche	Behandlung:
27 x 70 mm	sib. Lärche	gehobelt	unbehandelt



Trendliner Kontrast Elegant
(gerundet), mit schwarzer
Kontrastfeder

Dimension:	Holzart	Oberfläche	Behandlung:
27 x 96 mm	sib. Lärche	gehobelt	unbehandelt

Längen nach Vorrat. Weitere Profile und Farben auf Anfrage möglich.