

KERUING



Kurzinfo:

Bitte beachten Sie vor der Verlegung folgende Besonderheiten bei der Holzart Keruing: Das Holz entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 3 und bedarf bei Erdkontakt unbedingt einer Imprägnierung. Aufgrund der Härte und eines bei dieser Holzart immer vorhandenen, aber unterschiedlich hohen Gehaltes mikroskopisch feiner Kieseleinlagerungen sind mit Hartmetall bestückte Werkzeuge erforderlich und bei stärker harzigen Brettern kann ein Verschmieren der Werkzeugschneiden eintreten. Keruing blutet aus, das heißt es verliert seine natürlichen Inhaltsstoffe bei eintretender Feuchtigkeit. Umliegende Bauteile sind unbedingt zu schützen. Das Quell- und Schwindverhalten bei Keruing ist sehr hoch. Kammergetrocknete Dielen sollten daher mit 8-10 mm Fugenabstand verlegt werden. Die hier beschriebenen Eigenschaften sind typisch für die Holzart Keruing und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Herkunft:	Indonesien
Haltbarkeit im Außenbereich:	gut
Dauerhaftigkeit n.DIN EN350-2:	III
Äste:	astarm
Rissigkeit:	fein rissig / Endrisse
Verzug:	hoch
Bearbeitbarkeit:	schwer, unbedingt vorbohren
Schwind- und Quellverhalten:	hoch
Härte:	hart
Geeignet für Anstrich:	gut
Abstand der Unterkonstr.:	ca. 50cm (25mm Stärke)
Austretende Inhaltsstoffe:	rötlich braune Inhaltsstoffe (schwer zu entfernen)

WICHTIG: Die Holzart Keruing hat einen hohen Harzgehalt, dieser kann auf der Oberfläche austreten.

SONDERANGEBOT

Keruing Terrassendiele, Kombiprofil grob/fein, kammergetrocknet

25 x 145 mm jetzt nur > **3,95** EUR/m

inkl. MwSt.