


Wegen einer Sortimentsumstellung können wir Ihnen folgende Bahnen freibleibend anbieten:

Unterdeckbahn ALUJET Master SK



4-lagige, diffusionsoffene Unterdeckbahn und Schalungsbahn:

Gewicht: ca. 210 g/m²

Brandschutzklasse: E nach DIN EN 13501-1

Sd-Wert: ≤ 0,08 m

Erfüllt die Anforderungen: DIN 4426 / Fachregeln des ZVDH

UV-Beständigkeit: 4 Monate - Behelfsdeckung: 4 Wochen

Wasserdichtheit: ≥ 5000 mm ZVDH-Produktdatenblatt:

UDB-A / USB-A (Tabelle 1)*

Am Lager:

13 Rollen 50x1,5 m

= 975 qm


Sonderpreis:

>> **1,85** EUR/qm

inkl. MwSt.

Bei Abnahme der Gesamtmenge !

Unterdeckbahn ALUJET Rooftop BLUE SK



Mehrlagige, hochdiffusionsoffene Unterdeckbahn, mit Selbstklebestreifen und **eingebauter Nageldichtung.**

Gewicht: ca. 210 g/m²

Brandschutzklasse: E nach DIN EN 13501-1

Sd-Wert: ≤ 0,10 m

Verarbeitungstemperatur: ab 5° C

UV-Beständigkeit: 12 Monate - Behelfsdeckung: 3 Monate

Wasserdichtheit: ≥ 3000 mm ZVDH-Produktdatenblatt:

UDB-A / USB-A (Tabelle 1)*

Am Lager:

5 Rollen 50x1,5 m

= 375 qm

Sonderpreis:

>> **2,80** EUR/qm

inkl. MwSt.

Bei Abnahme der Gesamtmenge !

Allform Difflex Thermo Fassadenbahn



DIFFLEX THERMO FASSADE kann auf Holzschalung oder Wärmedämmung hinter vorgehängten, teiloffenen und offenen Fassaden mit einem uneingeschränkt offenen Fugenteil verlegt werden. Diese hochdiffusionsoffene Folie setzt sich aus wasserabweisendem, spezialbeschichtetem PES-Vlies zusammen.

- mit Selbstklebestreifen

- Sd-Wert: ≤ 0,04 m

Am Lager:

2 Rollen 50x1,5 m

= 150 qm

Sonderpreis:

>> **2,95** EUR/qm

inkl. MwSt.

Bei Abnahme der Gesamtmenge !

Zwischenverkauf vorbehalten.